

TABL. 14 (19). **URZĄDZENIA DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZAKŁADACH SZCZEGÓLNIE UCIAŻLIWYCH**
AIR POLLUTION REDUCTION SYSTEMS IN PLANTS ESPECIALLY NOXIOUS

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION		Cyklony Cyclones	Multicyklony Multi- cyclones	Filtry tkaninowe Fabric filters	Elektrofiltry Electrofil- ters	Urządzenia mokre Wet air cleaners	Inne Others
URZĄDZENIA — stan w dniu 31 XII EQUIPMENT — as of 31 XII							
OGÓŁEM	2000	378	59	175	28	162	21
TOTAL	2002	320	51	175	25	149	21
	2003	301	52	180	25	139	19
Skuteczność: Efficiency:							
niska	2000	40	4	19	2	48	x
low	2002	14	4	10	—	50	x
	2003	11	4	10	—	45	x
średnia	2000	103	37	66	7	69	x
moderate	2002	82	35	75	2	47	x
	2003	73	28	99	12	46	x
wysoka	2000	235	18	90	19	45	x
high	2002	224	12	90	23	52	x
	2003	217	20	71	13	48	x
PRZEPŁYW GAZÓW ODLOTOWYCH w dam ³ /h WASTE GAS FLOW in dam ³ /h							
OGÓŁEM	2000	6749	3033	2094	4971	2669	1056
TOTAL	2002	6178	2840	2192	4417	2688	770
	2003	5884	3097	2674	4791	2466	538
Skuteczność: Efficiency:							
niska	2000	568	336	119	208	483	x
low	2002	137	308	68	—	590	x
	2003	136	308	68	—	439	x
średnia	2000	1374	1682	549	808	473	x
moderate	2002	1199	1802	618	390	564	x
	2003	997	1531	1356	1905	533	x
wysoka	2000	4807	1015	1426	3955	1713	x
high	2002	4842	730	1506	4027	1534	x
	2003	4751	1258	1250	2886	1494	x