

TABL. 15 (22). **URZĄDZENIA DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZAKŁADACH**
SZCZEGÓLNICIE UCIAŻLIWYCH
AIR POLLUTION REDUCTION SYSTEMS IN PLANTS ESPECIALLY NOXIOUS

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION		Cyklony <i>Cyclones</i>	Multicyklony <i>Multi-cyclones</i>	Filtry tkaninowe <i>Fabric filters</i>	Elektrofiltry <i>Electrofil- ters</i>	Urządzenia mokre <i>Wet air cleaners</i>	Inne <i>Others</i>
URZĄDZENIA — stan w dniu 31 XII EQUIPMENT — as of 31 XII							
OGÓŁEM	2000	378	59	175	28	162	21
TOTAL	2006	312	44	247	25	113	20
	2007	303	58	248	25	118	26
Skuteczność: Efficiency:							
niska	2000	40	4	19	2	48	x
low	2006	4	1	10	—	44	x
	2007	4	5	8	—	47	x
średnia	2000	103	37	66	7	69	x
moderate	2006	81	22	104	13	21	x
	2007	81	25	122	11	20	x
wysoka	2000	235	18	90	19	45	x
high	2006	227	21	133	12	48	x
	2007	218	28	118	14	51	x
PRZEPŁYW GAZÓW ODLOTOWYCH w dam ³ /h WASTE GAS FLOW in dam ³ /h							
OGÓŁEM	2000	6749	3033	2094	4971	2669	1056
TOTAL	2006	5082	2104	2846	5256	2122	261
	2007	5033	2057	2929	5127	2150	615
Skuteczność: Efficiency:							
niska	2000	568	336	119	208	483	x
low	2006	49	17	72	—	498	x
	2007	49	36	58	—	520	x
średnia	2000	1374	1682	549	808	473	x
moderate	2006	1248	971	1371	1734	195	x
	2007	1228	1026	1497	1654	202	x
wysoka	2000	4807	1015	1426	3955	1713	x
high	2006	3785	1116	1403	3522	1429	x
	2007	3756	995	1374	3473	1428	x