

TABL. 14 (21). **URZĄDZENIA DO REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZAKŁADACH SZCZEGÓLNIE UCIAŹLIWYCH**

AIR POLLUTION REDUCTION SYSTEMS IN PLANTS ESPECIALLY NOXIOUS

WYSZCZEGÓLNIENIE <i>SPECIFICATION</i>	Cyklony <i>Cyclones</i>	Multicyklony <i>Multi-cyclones</i>	Filtry tkaninowe <i>Fabric filters</i>	Elektrofiltry <i>Electrofilters</i>	Urządzenia mokre <i>Wet air cleaners</i>	Inne <i>Others</i>
--	----------------------------	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------

URZĄDZENIA — stan w dniu 31 XII

EQUIPMENT — as of 31 XII

OGÓŁEM	2000	378	59	175	28	162	21
TOTAL	2005	326	41	225	25	107	18
	2008	289	45	266	25	118	27
	2009	291	52	292	26	122	29

Skuteczność:
Efficiency:

niska	2000	40	4	19	2	48	.
<i>low</i>	2005	3	1	10	—	35	.
	2008	3	3	12	—	47	.
	2009	4	3	12	—	47	.
średnia	2000	103	37	66	7	69	.
<i>moderate</i>	2005	77	26	95	13	22	.
	2008	73	25	117	8	20	.
	2009	71	29	127	8	20	.
wysoka	2000	235	18	90	19	45	.
<i>high</i>	2005	246	14	120	12	50	.
	2008	213	17	137	17	51	.
	2009	216	20	153	18	55	.

PRZEPŁYW GAZÓW ODLOTOWYCH w dam³/h

WASTE GAS FLOW in dam³/h

OGÓŁEM	2000	6749	3033	2094	4971	2669	1056
TOTAL	2005	5520	2339	2796	5263	2121	217
	2008	4735	1858	2958	5106	2150	647
	2009	4052	1810	3129	5161	2142	596

Skuteczność:
Efficiency:

niska	2000	568	336	119	208	483	x
<i>low</i>	2005	30	17	72	x	476	x
	2008	30	34	60	x	520	x
	2009	109	34	60	x	520	x
średnia	2000	1374	1682	549	808	473	x
<i>moderate</i>	2005	1332	1363	1310	1753	205	x
	2008	1163	1064	1508	1164	207	x
	2009	1184	982	1589	1164	207	x
wysoka	2000	4807	1015	1426	3955	1713	x
<i>high</i>	2005	4158	959	1414	3510	1440	x
	2008	3542	760	1390	3942	1423	x
	2009	2759	794	1480	3997	1415	x